

RANCO 016H 6750

611FR249

016H6750106



- RANCO 016h 6750 zaštitni presostat visokog pritiska
- Zamena za Danfoss KP 5
- Opseg regulacije od 7 do 30 bara
- Podešavanje diferencije do 2 do 8 bara
- Automatski reset greške
- Kontakti od 16A
- Uz presostat se isporučuje i tipski nosač od pocinkovanog lima - za montažu na postolje agregata



RANCO 016H 6703

611FR277

016H6703106



- RANCO 016H 6703 zaštitni presostat niskokog pritiska
- Zamena za Danfoss KP 1
- Opseg regulacije od -0,3 do 7 bara
- Podešavanje diferencije od 2 do 8 bara
- Automatski reset greške
- Kontakti od 16A
- Uz presostat se isporučuje i tipski nosač od pocinkovanog lima - za montažu na postolje agregata



RANCO 017H 4701

611FR250

017H4701108



- RANCO 017H 4701 zaštitni presostat visokog i niskog pritiska (KOMBINOVANI)
- Zamena za Danfoss KP 15 bez reseta
- Opseg regulacije od 7 do 30 bara na strani visokog pritiska
- Opseg regulacije od -0,3 do 7 bara na strani niskog pritiska
- Fiksna diferencija visokog pritiska
- Podešavanje diferencije niskog pritiska od 0,6 do 4 bara
- Automatski reset greške pritiska
- Kontakti do 16A
- Uz presostat se isporučuje i tipski nosač od pocinkovanog lima - za montažu na postolje agregata



RANCO 017H 4705

611FR280

017H4705108



- RANCO 017H 4705 zaštitni presostat visokog i niskog pritiska (KOMBINOVANI)
- Zamena za Danfoss KP 15 sa ručnim resetom
- Opseg regulacije od 7 do 30 bara na strani visokog pritiska
- Opseg regulacije od -0,3 do 7 bara na strani niskog pritiska
- Fiksna diferencija visokog pritiska
- Podešavanje diferencije niskog pritiska od 0,6 do 4 bara
- Manuelni reset greške pritiska
- Kontakti do 16A
- Uz presostat se isporučuje i tipski nosač od pocinkovanog lima - za montažu na postolje agregata



RANCO P30 3701

611FR279

P30-3701



- RANCO P30 3701 diferencijalni presostat pritiska ulja - zaštita od gubitka pritiska kod kompresora sa uljnom pumpom
- Zamena za Danfoss MP 55
- Vreme kašnjenja 90 sekundi (Podesivo 20 sek)
- Diferencija pritiska isključenja od 0,3 do 4 bara
- Montirane kapilarne cevi dužine 915mm sa holenderom za priključenje na kompresor
- Uz presostat se isporučuje i tipski nosač od pocinkovanog lima - za montažu na postolje agregata

